



SCRUBTEC 344 - Laveuse de 200 à 800 m²

Nouvelle laveuse compacte suréquipée

- Bouton «OneTouch™» pour une utilisation simplifiée
- Autonomie exceptionnelle grâce à la gestion intelligente de la puissance du moteur de brosse en fonction du type de sol
- Fonction "Low noise" au tableau de bord pour un fonctionnement silencieux et plus d'autonomie
- Capteurs tactiles sur les poignées pour démarrer le nettoyage en toute simplicité et sans effort
- Protection des batteries contre les décharges profondes
- Moteur d'aspiration insonorisé et facile d'accès
- Connexion rapide type Gardena + flexible intégré pour un remplissage facile de l'eau propre
- Bac de récupération des gros déchets intégré au réservoir d'eau sale
- Réservoir d'eau sale basculant avec une grande ouverture pour un nettoyage rapide
- Système "QuickChange™" : démontage de l'embouchure et changement des lamelles sans outil
- Livrée prête à l'emploi

La nouvelle SCRUBTEC 344 est la plus robuste et productive des laveuses accompagnées. Elle est facile à utiliser et vous pourrez toujours compter sur elle. Idéale pour un nettoyage efficace des sols dans les magasins, halls d'exposition, ateliers de réparation, stations-service ...

Le bouton OneTouch™ active toutes les fonctions en un clic, et les paramètres de nettoyage peuvent être ajustés en utilisant seulement 3 boutons.

La fonction "Low noise" permet de réduire le niveau sonore et prolonger l'autonomie des batteries.



DONNÉES TECHNIQUES

	SCRUBTEC 344 E	SCRUBTEC 344 B COMBI
Largeur de travail (mm)	430	430
Largeur de l'embouchure (mm)	720	720
Rendement théorique (m ² /h)	1720	1720
Vitesse de travail (km/h)	4	4
Capacité du réservoir de solution/récupération (l)	30/30	30/30
Débit d'eau (l/min)	0.3 - 2 (100 min d'autonomie)	0.3 - 2 (100 min d'autonomie)
Niveau sonore (dB(A))	68	65/60 (fonction "Low noise")
Classe de protection	IPX4/I	IPX4/I
Alimentation (V-Hz)	220/240-50/60	24
Puissance moteur de brosse/aspiration (W)	750/280	450/280
Pression de brosse (kg)	30	25
Vitesse de rotation de la brosse (tr/min)	170	140
Type de traction	Assistée par la brosse	Assistée par la brosse
Câble électrique (m)	20	
Pente admissible (%)	2	2
Dimensions L x l x H (mm)	1180 x 458 x 1055	1180 x 458 x 1055
Poids à vide (kg)	114	121 (avec batteries)
CARACTÉRISTIQUES		
Autonomie batterie		2h20 à 4h50
Chargeur embarqué et compteur horaire		●
Mélange Chimie embarqué (MCE)		○
Arrêt automatique brosse et solution	●	●
Montage/Démontage de la brosse automatique		●
Gestion intelligente du moteur de brosse		●
Fonction silence "Low noise"		●
ACCESSOIRES DE SÉRIE		
Chargeur embarqué 24V/13A		9100002545
Batterie GEL sans entretien 12V/76Ah (x 2)		2 x 80564310
Flexible de remplissage	9097290000	9097290000
Kit lamelles caoutchouc	9100002541	9100002541
Plateau porte disque, plat, 430 mm		9100002050
Brosse polypropylène, 430 mm	L08812891	L08812891
ARTICLE N°.	9087397020	9087396020

● En Standard

○ Option